



Fyll i mätmallen och ta med till låsbutiken

Har du en höger- eller vänsterhängd dörr?

Ställ dig på den sida av dörren där gångjärnen syns. Sitter gångjärnen till höger, är dörren högerhängd, sitter de till vänster, är den vänsterhängd.

Cylinderbyte

Dörrens tjocklek och låsets placering är de viktigaste uppgifterna inför cylinderbyte:

- A** mm dörrtjocklek.
- B** mm avstånd från dörrens *utsida* till centrum av låshuset.
- C** mm avstånd från dörrens *insida* till centrum av låshuset.

- Namnet och numret på det gamla låshuset.....

Byta låshus

Du hittar alla mått på det gamla låshuset. Om möjligt, tar du det med dig till din handlare. Alternativt tar du följande mått:

- D** mm från dörrens ytterkant till cylinderns (nyckelhålets) centrum.
- E** mm är stolpens höjd.
- F** mm är låshusets djup (låshuset måste plockas ut).

- Namnet och numret på det gamla låshuset.....

Byte av spanjolett

- G** mm i totalängd.
- H** mm i handtagshöjd.
- J** Dornavstånd 18 25 28 33 40 mm

Antal kolvar:

Typ kilkolv eller hakkolv, samt placering från underkant spanjolett till centrum kolvhål.

- K** mm Kilkolv Hakkolv
- L** mm Kilkolv Hakkolv
- M** mm Kilkolv Hakkolv
- N** mm Kilkolv Hakkolv

(Vid 3 st kolvar, utgår endera mått L eller M.)

- med eller utan överföring för broms.

